



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 2

1. Typ wyrobu budowlanego:

KETZ LN-2

2. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z zastosowaną krajową specyfikacją techniczną:

Bitumiczna powłoka dekarcka do stosowania na zimno, do wykonywania samodzielnych powłok konserwacyjnych na podłożach papowych oraz w układach z innymi produktami do wykonywania regeneracyjnych powłok na bitumicznych pokryciach dachowych. Do konserwacji obróbek blacharskich z blach stalowych. Stosowana tylko na zewnątrz pomieszczeń.

3. Określenie, siedziba i adres producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Przedsiębiorstwo Handlowe KETZ S.C. Tadeusz Rejdych, Piotr Rejdych
Ul. Pułkownika Dąbka 8, 30-732 Kraków
Zakład produkcyjny:
Seaboard Asphalt Products Company
3601 Fairfield Road, Baltimore, Maryland 21226, USA

4. Zastosowany system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System oceny zgodności 3.

5. Nazwa akredytowanej jednostki, oraz nazwa i numer wydanych przez jednostkę certyfikatów:

Wstępne badanie typu przeprowadzone przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr akredytacji AB011, sprawozdanie z badań nr 275/H/2014.



6. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:

Cechy użytkowe wyrobu odnoszące się do podstawowych wymagań zamierzonych zastosowań	Poziom, klasa, wartość progowa lub opis deklarowanej właściwości użytkowej	Zastosowana krajowa specyfikacja techniczna
Wygląd zewnętrzny	Masa barwy czarnej bez widocznych zanieczyszczeń.	PN-B-24620:1998 + Az1:2004 Masa asfaltowa
Konsystencja	W temperaturze (23±2)°C łatwo rozprowadza się na podłożu.	PN-B-24620:1998 + Az1:2004 Masa asfaltowa
Spływność z papy asfaltowej w temperaturze (60±2) °C przy kącie nachylenia 45° w czasie 5h	Brak spływania.	PN-B-24620:1998 + Az1:2004 Masa asfaltowa
Giętkość przy przeginaniu na walcu o średnicy 30mm w temperaturze -5°C	Brak rys i pęknięć.	PN-B-24620:1998 + Az1:2004 Masa asfaltowa
Temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa	Nie mniej niż 40°C.	PN-B-24620:1998 + Az1:2004 Masa asfaltowa
Zawartość wody	Nie więcej niż 0.5%.	PN-B-24620:1998 + Az1:2004 Masa asfaltowa

Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt 1 zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 6.

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.), na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 3 deklaracji.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE



TADEUSZ REJDYCH, PIOTR REJDYCH
30-732 KRAKÓW, ul. PUŁKOWNIKA DĄBKĄ 8
NIP 679-012-51-00
REGON 003904535

Kraków, 01.01.2016

mgr inż. Piotr Rejdych - właściciel

Piotr Rejdych